

Glob Vana G6nye Tip

Globe Valve Angle Type



METROEND

www.metroend.com

Uygulama Alanları

- Kimya - Petrokimya
- Su - Atık Su
- Isıtma - Soğutma Sistemleri
- Denizcilik Uygulamaları
- Madencilik Uygulamaları
- Enerji Santralleri

Application Areas

- Chemical - Petrochemical
- Water - Wastewater
- Heating - Cooling Systems
- Maritime Applications
- Mining Applications
- Power Stations

Bağlantılar
Connections
DIN1092-2

Çalışma Sıcaklığı
Working Temperature
-10°C / +220°C

Çalışma Basıncı
Working Pressure
PN16/PN25/PN40



MALZEME ÖZELLİKLERİ - MATERIAL SPECIFICATIONS

PARÇA ADI	PART NAME	MATERIAL
GÖVDE	BODY	GG25 / GGG40 / GS-C25 / RG5 / RG10 / AISI304 / AISI316
KAPAK	BONNET	GG25 / GGG40 / GS-C25 / RG5 / RG10 / AISI304 / AISI316
SİT	SEAT	RG5 / AISI420
KLAPE	DISC	RG5 / AISI420
MİL	STEM	AISI420 / MS58
SALMASTRA	PACKING	GRAPHITE
CONTA	GASKET	GRAPHITE
SAPLAMA	STUD BOLT	STEEL
SOMUN	NUT	STEEL
HENDİL	HANDWHEEL	GG25

ÖLÇÜLER - DIMENSIONS

DN	ØD	Øk	Øg	L	b	ØR	H	Ødxn	KG
15	95	65	45	90	14	110	184	14x4	4
20	105	75	58	95	16	110	184	14x4	4
25	115	85	68	100	16	110	197	14x4	5
32	140	100	78	105	18	140	200	18x4	7
40	150	110	88	115	18	140	232	18x4	11
50	165	125	102	125	20	160	235	18x4	13
65	185	145	122	145	20	160	248	18x4	18
80	200	160	138	155	20	200	287	18x8	25
100	220	180	158	175	24	220	320	18x8	35
125	250	210	188	200	26	250	340	18x8	55
150	285	240	212	225	26	300	405	22x8	75
200	340	295	268	275	30	400	440	22x12	116
250	405	355	320	325	32	500	510	26x12	170
300	460	410	370	375	32	500	575	26x12	240
350	520	470	430	425	36	500	775	26x16	325
400	580	525	482	475	38	500	840	30x16	400

