



METROEND

www.metroend.com

Şamandıralı Kondenstop Tip:20 Ball Float Steam Trap Type:20

Uygulama Alanları

- Gıda
- Kimya - Petrokimya
- Enerji Santralleri
- Madencilik Uygulamaları

Application Areas

- Food
- Chemical - Petrochemical
- Power Plants
- Mining Applications

Bağlantılar
Connections
DIN2533
BSP & NPT

Çalışma Sıcaklığı
Working Temperature
-10°C / +250°C





Çalışma Basıncı
Working Pressure
PN14



MALZEME ÖZELLİKLERİ - MATERIAL SPECIFICATIONS

PARÇA ADI	PART NAME	MATERIAL
GÖVDE	BODY	GGG40.3
KAPAK	COVER	GGG40.3
KAPSÜL	CAPSULE	AISI304/ AISI321
KAPSÜL SİTİ	CAPSULE SEAT	AISI304/ AISI321
CIVATA	BOLT	8.8
ŞAMANDIRA KOLU	FLOAT LEVER	AISI304/ AISI321
ŞAMANDIRA	FLOAT	AISI420
KAPAK CONTASI	COVER GASKET	GRAPHITE

ÖLÇÜLER - DIMENSIONS



DİŞLİ / THREADED

DN	A	H	H1	L	KG
15	110	168	75	145	4
20	110	168	75	145	4,20
25	110	168	75	145	4,30

FLANŞLI / FLANGED

DN	A	H	H1	L	KG
15	110	171	71	150	4
20	110	171	71	150	4,50
25	110	171	71	160	6